

Anleitung: **BMW E46 Touring** Luftmassenmesser wechseln

VIDEO-TUTORIAL




Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden:
BMW 3 Limousine (E46) 320d 2.0, BMW 3 Touring (E46) 320d 2.0, BMW X5 (E53) 3.0 d, BMW 3 Limousine (E46) 330d 2.9, BMW 3 Touring (E46) 330d 2.9, BMW 5 Limousine (E39) 520d 2.0, BMW 5 Touring (E39) 520d 2.0, BMW 5 Limousine (E39) 525d 2.5, BMW 5 Touring (E39) 525d 2.5, BMW 3 Touring (E46) 330xd 2.9, BMW 3 Limousine (E46) 330xd 2.9, BMW 7 (E38) 730d 2.9, BMW 5 Limousine (E39) 530d 3.0, BMW 5 Touring (E39) 530d 3.0, BMW 3 Compact (E46) 320td 2.0, (+ 5)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

AUSTAUSCH: LUFTMASSENMESSER – BMW E46 TOURING. LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Elektronikspray
- Drehmomentschlüssel
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 12
- Sechskant-Bit Nr. H5
- Torx-Bit T25
- Torx-Bit T30
- Ratschenschlüssel
- Mikrofaser Handtuch
- Kotflügelschoner


WERKZEUGE KAUFEN

Austausch: Luftmassenmesser – BMW E46 Touring. AUTODOC-Experten empfehlen:


- Löschen Sie die Fehlercodes vom Steuergerät, falls nötig.
- Stellen Sie sicher, dass kein Staub oder Dreck in die Drosselklappe oder die Komponenten der Lüftungskanäle gelangt.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto – BMW E46 Touring – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN ERSATZ IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:


1 Öffnen Sie die Motorhaube.



2 Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.



3 Schrauben Sie das Verbindungsteil der Motorhaube ab. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




4 Entfernen Sie die Motorabdeckung.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftmassenmesser – BMW E46 Touring. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

5 Löse die Befestigungen des Lüftungskanals ab. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



6 Entferne die Komponenten des Lüftungskanals.



7 Lösen Sie die Clips der Innenraumfilterabdeckung.



8 Entfernen Sie die Kabinenfilterabdeckung.




9 Entfernen Sie den Innenraumfilter.



Austausch: Luftmassenmesser – BMW E46 Touring. Tipp von AUTODOC:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.


10 Schrauben Sie die Befestigungen des Innenraumfiltergehäuses ab. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




11 Entfernen Sie das Innenraumfiltergehäuse.



12 Schrauben Sie das Verbindungsteil der Motorhaube ab. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



13 Entfernen Sie die Motorabdeckung.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftmassenmesser – BMW E46 Touring. Um eine Beschädigung des Teils bei der Demontage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

14 Entferne die Komponenten des Lüftungskanals.


15 Entfernen Sie das Filterelement aus dem Filtergehäuse.




16 Schrauben Sie die Befestigungen ab, die den Luftkanal mit dem Luftmassenmesser verbinden. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




17 Entfernen Sie den Luftkanal.



18 Bedecken Sie den Luftansaugschlauch mit einem Mikrofasertuch, um zu vermeiden, dass Staub und Schmutz in das System gelangen.



19 Lösen Sie den Steckverbinder des Luftmassenmessers.



20 Schrauben Sie die Befestigungen des LMM ab. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




21 Entfernen Sie den Luftmassenmesser.



22 Bauen Sie einen neuen Luftmassenmesser ein.




23 Schrauben Sie die Befestigungen des LMM ein. Verwenden Sie den Torx T25. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 8 Nm Drehmoment fest.




24 Entfernen Sie das Mikrofasertuch vom Luftansaugschlauch.

25 Installieren Sie den Luftkanal.




26 Schrauben Sie die Befestigungen fest, die den Luftkanal mit dem Luftmassenmesser verbinden. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 5 Nm Drehmoment fest.




27 Behandeln Sie den Steckverbinder des Luftmassenmessers. Verwenden Sie dielektrisches Fett.



28 Bringen Sie den Steckverbinder des Luftmassenmessers an.



29 Reinigen Sie die Abdeckung und das Gehäuse des Luftfilters.



30 Führen Sie die Filterpatrone in das Filter-Gehäuse ein. Stellen Sie sicher, dass die Filterkante dicht am Gehäuse ansitzt.




31 Bauen Sie die Motorabdeckung ein und sichern Sie diese.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftmassenmesser – BMW E46 Touring. Um eine Beschädigung des Teils bei der Montage zu vermeiden, wenden Sie keine übermäßige Kraft an.

32 Schrauben Sie die Verbindunsgelemente der Motorhaube ein. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



33 Setze die Komponenten des Lüftungskanals wieder ein.




34 Bauen Sie das Innenraumfiltergehäuse ein.




35 Schrauben Sie die Befestigungen des Innenraumfiltergehäuses ein. Verwenden Sie den Torx T30. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



36 Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.




37 Installieren Sie das Filtergehäuse.



38 Befestigen Sie die Clips der Innenraumfilterabdeckung.




39 Bauen Sie die Motorabdeckung ein und sichern Sie diese.




AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Luftmassenmesser – BMW E46 Touring. Wenden Sie bei der Montage keine übermäßige Kraft an. Dies kann das Teil beschädigen.

40 Schrauben Sie die Verbindunsgelemente der Motorhaube ein. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H5. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




41 Setze die Komponenten des Lüftungskanals wieder ein.



42 Schraube die Befestigungselemente des Lüftungskanals ein. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 12. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.



43 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



44 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.



45 Den Motor abstellen.

46 Schließen Sie die Haube.



GUT GEMACHT! 

WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW-AUTOS

LUFTMASSENMESSER: EINE GROSSE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR BMW E46 TOURING-AUTOS

LUFTMASSENMESSER FÜR BMW-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

LUFTMASSENMESSER FÜR BMW E46 TOURING-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.